

# Centrale + Flex/Brosses + Kit 3 prises - SAS AMS

**Produit** Centrale + Flex/Brosses + Kit 3 prises

**Référence** Aspi+flex+Kit 3 prises

**Prix** 999.00 EUR

## Image produit



Nouveau système d'aspiration centralisée  
Jusqu'à 40 mètres de réseau PVC  
2 entrées d'air - silencieux intégré

Traitement à l'époxie de l'ensemble de l'enveloppe du groupe moteur (intérieur & extérieur)

Séparation des poussières de l'air par force centrifuge du système cyclonique

L'efficacité du système de filtration retient les micros poussières, support lavable

Cuve de récupération en polypropylène à grande capacité, anti UV



**Résumé** Aspirateur centralisé sans sac JK1007-Groupe moteur JK1007 - 1700W-3500 mm dépression Kit 8 accessoires + Flexible Plastiflex 9.10m + Kit installation 3 prises

Aspirateur centralisé JK1007 sans sac + Kit accessoires + Flexible Plastiflex + kit installation 3 prises Groupe moteur JK 1007 - 3500 mm dépression jusqu'à 40 mètres de PVC. Double Filtration - filtre lavable en machine Tension : 230 volt Puissance : 1700 W Moteur : 2 turbines Débit d'air : 59 l/s Dépression : 3500 mm Cuve : 23 litres Type de filtration : cyclonique Filtre : HEPA (0,3 micron : 99,8%) Lavable en machine 2 entrées d'air Hauteur : 750 mm Diamètre : 300 mm Poids : 10 kg Jusqu'à 40 mètres de réseau Kit 8 accessoires comprenant : -1 Support mural pour flexible -1 Brosse combinée -1 Brosse sol dur parquet carrelage 300 mm -1 Brosse de dépoussiérage -1 Brosse capitonnage -1 Suceur plat -1 Tube télescopique Aluminium noir -1 Support accessoires clipsable sur la canne - Flexible Plastiflex 9,10 mètres : Flexible on / off mise en route de la centrale à l'introduction du flexible dans la prise d'aspiration, ou avec l'interrupteur on off sur la poignée ergonomique. La poignée peut recevoir directement les cannes télescopiques, les embouts chromés et plastiques ou directement les différentes brosses. Tous nos flexibles et accessoires sont compatibles avec les marques type : type cyclovac, duovac, eagle, drainvac, type husky, turbix, atome, vacuflo, soluvac, saniflo, astrovac, eureka, nutone, hoover, hayden, broan, easyflo, aspibox, disan, sach, aertecnica, général d'aspiration, eolys, aspiramatic, honeywell, sistemair, sanclean, vci, etc ... pour les plus connus... - Diamètre Poignée on/off : 32 - Poignée friction. Une bague pivotante assure le réglage du débit. - Diamètre intérieur du boyau : 32 - Très bon débit d'air - Facile d'utilisation et indéformable, il fait le lien entre l'ensemble de nettoyage et la prise d'aspiration. - Diamètre de l'embout : 37 (prise) - Embout avec guide pour mise en route de la centrale par interrupteur. kit installation 3 prises : -1 botte de TUYAU PVC BLANC SPÉCIAL ASPIRATION CENTRALISÉE de 15,00 ml (Barre de 1,155 ml livrer en botte de 13 tubes) diamètre 50.80 (2 pouces). - PVC résistant adapté pour l'installation en chapes. - 3 prises murales blanches clapet rond classique - 3 plaques de montage - 3 Coudes 90° courts - 8 Coude 90° long FF - 2 té 90° - 6 Coudes 45° FF - 10 manchons - 5 colliers - 1 tube de colle 60ml - 15 ml de fil - 1 manuel d'installation S.A.V 06 59 48 32 38 Conseils Jusqu'à 20h . Réparation toutes Marques

## Description

<b>Marques</b>	: AMS
<b>Polyester lavable</b>	: Double Filtration - filtre lavable en machine
<b>Référence</b>	: JK 1700
<b>Intensité Amp</b>	: 9
<b>Puissance Edf</b>	: 1700
<b>Dépression</b>	: 3500 MMCE
<b>Une question ?</b>	: contact@aspiration-web.fr ou 04 42 40 47 93
<b>Débit d'air</b>	: 59 L / s
<b>Diamètre</b>	: 300mm <sup>2</sup>
<b>Hauteur</b>	: 750mm <sup>2</sup>
<b>Fixation</b>	: MUR - PLATINE
<b>GARANTIE</b>	: 5 ANS
<b>Voltage</b>	: 230
<b>Refroidissement</b>	: Périphérique
<b>Propriétés</b>	: Surface conseillée : 400 m <sup>2</sup> ++
<b>Superficie</b>	: 100M <sup>2</sup> - 400M <sup>2</sup> MAX ++
<b>Nombres de prise</b>	: 12 PRISES MAX ++
<b>Moteur</b>	: Refroidissement direct CIRCULAIRE
<b>Filtration</b>	: POLYESTER - LAVABLE
<b>Double filtration</b>	: OUI
<b>Capacité cuve</b>	: 23 litres
<b>Poids</b>	: 10 kg
<b>Compositions</b>	: Métal / Abs cuve
<b>Entrées d'aspiration</b>	: 2
<b>Sorties d'aspiration</b>	: 1
<b>Protection thermique</b>	: oui
<b>Notice de Pose</b>	: 1

## Fiche technique