

AirFlow 1600w + set direct + Kit 2 prises - SAS AMS

Produit AirFlow 1600w + set direct + Kit 2 prises

Référence Centrale + set + Kit prises

Prix 629.00 EUR

Image produit



Résumé - Aspirateur central AIRFLOW 1600 garantie 2 ans (jusqu'à 300 m²)- Set de nettoyage flexible à commande directe / + 8 accessoires- Kit 2 prises PVC

Description

Centrale AIRFLOW 1600w garantie 2 ans (jusqu'à 300m²) + Set de nettoyage flexible direct + 8 accessoires + Kit 2 prises Centrale Airflow 1600w Nouvelle génération de moteur à refroidissement direct Haute performance.- L'AIRFLOW est livrée avec un nouveau silencieux d'air intégré à l'arrière de la centrale. Idéal pour une surface jusqu'à 300 m² et un maximum de 10 prises.- 1 Centrale sans sac - Dépression : 3050 mmCE - Débit d'air : 199 m³/heure- Air Watts : 658 - Garantie : 2 ANS - Entrées d'aspiration : 2 - Sorties d'aspiration : 2 - Puissance : 1600 Watts- Moteur : Refroidissement direct - Surface conseillée : 300 m² - Nombre maximum de prises : 10 - Distance maximum de la prise La plus éloignée de la centrale d'aspiration : 25 mètres - Type de filtration : Filtre plissée polyester avec cône de protection - Niveau sonore en dB (A) : 55 - Capacité de la cuve à poussières : 30 litres - Tension : 230 volts - Intensité : 7 ampères - Hauteur : 75 cm - Diamètre : 30 cm - Poids : 10 kg Set de nettoyage flexible direct complet avec Brosses -1 flexible à commande directe-1 Support mural pour flexible-1 Brosse combinée-1 Brosse sol dur parquet carrelage 300 mm-1 Brosse de dépoussiérage-1 Brosse capitonnage-1 Suceur plat-1 Canne télescopique-1 Support accessoires clipsable sur la canne Kit 2 prises PVC -1 botte de TUYAU PVC BLANC SPÉCIAL ASPIRATION CENTRALISÉE de 15,00 ml (Barre de 1,155 ml livrer en botte de 13 tubes) diamètre 50.80 (2 pouces). -PVC résistant adapté pour l'installation en chapes.- 2 prises murales blanches europe- 2 plaques de montage- 1 tube de colle 60ml- 1 manuel d'installation- 2 Coudes 90° courts- 6 Coude 90°long FF- 2 Coudes 45° FF- 6 manchons- 4 colliers- 1 té 90°S.A.V 06 59 48 32 38 Conseils Jusqu'à 20h . Réparation toutes Marques

Fiche technique

| | |
|-----------------------------|---|
| Marques | : AIRFLOW |
| Polyester lavable | : OUI |
| Référence | : AIRFLOW 1600 |
| Intensité Amp | : 7 |
| Puissance Edf | : 1600 |
| Dépression | : 3050 MMCE |
| Une question ? | : contact@aspiration-web.fr ou 04 42 40 47 93 |
| Débit d'air | : 199 M3/H |
| Diamètre | : 30 CM |
| Hauteur | : 75 CM |
| Fixation | : MUR - PLATINE |
| GARANTIE | : 2 ANS |
| Voltage | : 230V |
| Refroidissement | : Refroidissement direct Haute performance |
| Propriétés | : Surface conseillée : 300 m ² |
| Superficie | : 300M ² MAX |
| Nombres de prise | : 10 PRISES MAX |
| Moteur | : Refroidissement direct |
| Filtration | : POLYESTER |
| Double filtration | : OPTION |
| Capacité cuve | : 30 LITRES |
| Poids | : 10KG |
| Compositions | : ABS |
| Entrées d'aspiration | : 2 |
| Sorties d'aspiration | : 2 |
| Notice de Pose | : OUI |
| Prise plus éloignée | : 25 mètres |
| AirWatts | : 658 |
| Décibel dB | : 55 |
