

Pack AirFlow 1600w + émetteur - récepteur - SAS AMS

Produit Pack AirFlow 1600w + émetteur - récepteur

Référence centrale + émetteur récepteur

Prix 488.00 EUR



Image produit



Résumé Pack Airflow 1600w + émetteur-récepteur, Aspiration centralisée

Description

Centrale d'aspiration AIRFLOW 1600 W Garantie 2 ans (jusqu'à 300 m²) + émetteur - récepteur pour installation non filaire (type sans fil) Description centrale d'aspiration Airflow 2100w Garantie 2 ans : Nouvelle génération de moteur à refroidissement direct Haute performance.- L'AIRFLOW est livrée avec un nouveau silencieux d'air intégré à l'arrière de la centrale. Idéal pour une surface jusqu'à 300 m² et un maximum de 10 prises.- 1 Centrale sans sac - Poids : 10 kg - Air Watts : 658- Garantie : 2 ANS- Hauteur : 75 cm- Diamètre : 30 cm- Tension : 230 volts- Intensité : 7 ampères- Entrées d'aspiration : 2- Sorties d'aspiration : 2- Puissance : 1600 Watts- Dépression : 3050 mmCE - Débit d'air : 199 m³/heure- Surface conseillée : 300 m²- Niveau sonore en dB (A) : 55- Moteur : Refroidissement direct- Nombre maximum de prises : 10- Capacité de la cuve à poussières : 30 litres- Entrée poussière 22 cm du haut de la centrale - Sortie poussière 10 cm du haut de la centrale - Type de filtration : Filtre plissée polyester avec cône de protection - Distance maximum de la prise La plus éloignée de la centrale d'aspiration : 25 mètres

Description émetteur - récepteur : [img-7945-left-large_default] Permet de commander la mise en route d'une centrale filaire DC12V 10A 433MHz Fonctionne avec un transformateur 12v. Vendu sans transformateur 12v. L'émetteur/récepteur s'installe dans les maisons dont le réseau de l'aspiration centralisée est déjà posé, sans le fil basse tension. Autre installation possible, fil installé depuis de nombreuses années et sur lequel il peut y avoir un faux contact. Compatible avec les centrales d'aspiration. Il s'agit d'un ensemble télécommande compacte de type porte clef et de son récepteur à 2 canaux à brancher sur du 12v (sur un véhicule ou bien avec un transformateur optionnel pour une utilisation sur secteur). Très fiable et configurable en mode interrupteur on/off ou en mode temporisation (comme une minuterie) pour chaque sortie. Portée max: 30m en champ libre Mode verrouillé (on / off) Appuyez sur le bouton "ON", le relais s'allumera. Appuyez sur le bouton "OFF", le relais s'éteindra. Installation Appuyez 3 fois sur le bouton d'apprentissage (sur le récepteur). Attendez 3 secondes ; Appuyez sur le bouton "ON" de la télécommande. Attendez 3 secondes. Appuyez sur le bouton "OFF" de la télécommande. Réussir. Réinitialiser Appuyez 8 fois sur le bouton d'apprentissage (sur le récepteur). Réussir. Réinitialisez avant de vouloir changer le mode de fonctionnement d'une télécommande. Après la réinitialisation, toutes les télécommandes ne peuvent plus fonctionner. S.A.V 06 59 48 32 38 Conseils Jusqu'à 20h . Réparation toutes Marques

Fiche technique

Marques	: AIRFLOW
Polyester lavable	: OUI
Référence	: AIRFLOW 1600
Intensité Amp	: 7
Puissance Edf	: 1600
Dépression	: 3050 MMCE
Une question ?	: contact@aspiration-web.fr ou 04 42 40 47 93
Débit d'air	: 199 M3/H
Diamètre	: 30 CM
Hauteur	: 75 CM
Fixation	: MUR - PLATINE
GARANTIE	: 2 ANS
Voltage	: 230V
Refroidissement	: Refroidissement direct Haute performance
Propriétés	: Surface conseillée : 300 m ²
Superficie	: 300M ² MAX
Nombres de prise	: 10 PRISES MAX
Moteur	: Refroidissement direct
Filtration	: POLYESTER
Double filtration	: OPTION
Capacité cuve	: 30 LITRES
Poids	: 10KG
Compositions	: ABS
Entrées d'aspiration	: 2
Sorties d'aspiration	: 2
Notice de Pose	: OUI
Prise plus éloignée	: 25 mètres
AirWatts	: 658
Décibel dB	: 55