

Moteur 122059 ou 122061 - SAS AMS

Produit Moteur 122059 ou 122061

Référence Moteur 122059 ou 122061

Prix 199.00 EUR

Image produit



Résumé 122059 ou 122061 Remplace 122039 Remplacé par 122061 voir fiche article 122061

Description

Remplacé par 122061 voir fiche article 122061 Les turbines Dans la majorité des aspirateurs centraux du marché, on utilise des moteurs à 1, 2 ou 3 étages de turbines. C'est en grande partie le nombre d'étages d'une turbine qui va déterminer les paramètres débit et dépression d'un moteur. Plus il y a d'étages plus on augmente la force d'aspiration du moteur, c'est-à-dire la dépression. En revanche, on diminue la vitesse d'aspiration, le débit d'air, puisque l'air met plus de temps à traverser un moteur à 3 étages qu'un moteur à 1 étage. La Forme des turbines Les nouvelles générations de moteurs, présentent des turbines coniques, en comparaison aux anciens moteurs à turbines plates. Une turbine conique permet d'obtenir un haut rendement. On va ainsi pouvoir obtenir une dépression importante ainsi qu'un débit d'air élevé du fait de l'ouverture conique de la turbine, optimisant ainsi la vitesse de circulation de l'air. S.A.V 06 59 48 32 38 Conseils Jusqu'à 20h . Réparation toutes Marques

Fiche technique

Marques	: AMETEK
Référence	: 122059 OU 122039
Puissance Edf	: 1700W
Dépression	: 3698mm ²
Une question ?	: contact@aspiration-web.fr ou 04 42 40 47 93
Débit d'air	: 212 m3/h
Diamètre	: 145mm ²
Hauteur	: 19.20cm
GARANTIE	: 1 AN
Voltage	: 220-240 V
Refroidissement	: Bypass
Compositions	: Acier / Aluminium