



TC2000 - - SAS AMS

Produit TC2000 -

Référence TC2000

Prix 159.00 EUR



Image produit

DOMEL

Résumé Moteur Domel

Description

Modèles d'appareils concernés : Compatible d'origine , divers montages possible TC200091028690300 - 91028690300 (ELECTROLUX), ULTRA ONE - ULTRA ONE (ELECTROLUX) (ELECTROLUX), ULTRAONE - ULTRAONE (ELECTROLUX) (ELECTROLUX), Z8250 - Z8250 (ELECTROLUX), Z8820 - 910286903 (ELECTROLUX), Z8820P - Z8820P (ELECTROLUX), Z8822 - Z8822 (ELECTROLUX), Z8822R - Z8822R (ELECTROLUX), Z8850 - Z8850 (ELECTROLUX). DOMEL motor462.3.651-9 (230 VOLTS).Turbines 145 mmBase moteur conique-Puissance moteur max :1800w ou 2100 W-Débit d'air : 210 m3/h-Dépression: 3690 mm CERéférence article : 219204305 Désignation : 219204305. MOTEUR MKR2651 DOMEL 462.3.651 (NEUF)Marque : DOMEL / ELECTROLUXDélais de disponibilité : expédié sous 1 jour(s) ouvré(s)Livraison : 48hLes turbinesDans la majorité des aspirateurs centraux du marché, on utilise des moteurs à 1, 2 ou 3 étages de turbines.C'est en grande partie le nombre d'étages d'une turbine qui va déterminer les paramètres débit et dépression d'un moteur.Plus il y a d'étages plus on augmente la force d'aspiration du moteur, c'est-à-dire la dépression. En revanche, on diminue la vitesse d'aspiration, le débit d'air, puisque l'air met plus de temps à traverser un moteur à 3 étages qu'un moteur à 1 étage .La Forme des turbinesLes nouvelles générations de moteurs, présentent des turbines coniques, en comparaison aux anciens moteurs à turbines plates.Une turbine conique permet d'obtenir un haut rendement. On va ainsi pouvoir obtenir une dépression importante ainsi qu'un débit d'air élevé du fait de l'ouverture conique de la turbine, optimisant ainsi la vitesse de circulation de l'air. S.A.V 06 59 48 32 38 Conseils Jusqu'à 20h . Réparation toutes Marques

Fiche technique	Marques	: DOMEL / ELECTROLUX - ATOME
	Référence	: 462.3.651-9 - 219204305 MKR2651 TC2000
	Puissance Edf	: 1800w - 2100 w
	Dépression	: 3690 mm ²
	Une question ?	: contact@aspiration-web.fr ou 04 42 40 47 93
	Débit d'air	: 210 m3/h
	Diamètre	: 145mm ²
	GARANTIE	: 1 ANS
	Voltage	: 220-240 V
	Refroidissement	: Through-Flow (refroidissement direct)
	Propriétés	: Base moteur conique?
