

Aspiration spécial liquide 550 - SAS AMS

Produit Aspiration spécial liquide 550

Référence 550 Liquide garantie 2 ans

Prix 2,250.00 EUR



Image produit



Ams spécial aspiration liquide			
	200	400	550
Water	Flow Rate	Flow Rate	Flow Rate
Water Output	1000	1000	1000
Water Input	1000	1000	1000
Water Output	1000	1000	1000
Water Input	1000	1000	1000
Water Output	1000	1000	1000
Water Input	1000	1000	1000
Water Output	1000	1000	1000



Résumé Aspirations eau et poussière & rejet à l'égout Garantie 2 ans Pour les matières solides et liquides centrale avec vidange au tout à l'égout .

Aspirations eau et poussière?re & rejet a? l'e?gout . *Garantie 10 ans achat à partir de *octobre 2020 Type de moteurBy-pass tangentielleMarque du moteurDomelPuissance (W)3500La puissance d'aspiration (Air Watts)1100Productivité (m3 / h)350Vide (kPa)52Tension (V)230Turbinés2 + 2Le niveau de bruit (dB)65Amp14Diamètre (cm)30 Hauteur (cm)113Poids (kg)17 Capacité du réservoir (l)30Vous connaissez déjà l'aspirateur centralisé poussière, savez-vous qu'il existe l'aspirateur centralisé eau et poussières. Son procédé vous permet d'aspirer soit de la poussière, soit de l'eau ou les deux.Pour quelle raison opter pour l'aspirateur centralisé eau et poussière ?Celui-ci peut vous servir à divers moments, lors d'une inondation, lorsque des canalisations sont bouchées, lorsque vous avez une grande surface à nettoyer à grande eau, l'aspirateur centralisé eau et poussières vous permettra d'aspirer et sécher la surface rapidement. L'intérêt d'avoir un aspirateur eau et poussières est qu'il n'y a plus de cuve à vider, tout se fait 100% automatiquement.Une nouvelle centrale complètement automatique avec une puissance d'aspiration supérieure, indiquée non seulement pour usage domestique mais aussi commerciale, industriel et hôtelier. Conçue à partir de technologie de pointe, et ayant été soumise à des tests intensifs pendant deux ans avant d'être lancée sur le marché, nous sommes en mesure de vous offrir une garantie certifiée et éprouvée AMS .[img-2904-left-thickbox_default]Le principe de fonctionnement de l'aspirateur central AQUA AMS 550. Phase - Allumer l'aspirateur Le moteur est allumé.La contamination est aspirée dans l'aspirateur.La saleté est pulvérisée sur l'eau.La vanne est fermée.Dans le réservoir est le stockage des polluants.Après le nettoyage, l'air est évacué à l'extérieur du bâtiment. Phase II - Remplissage du réservoir avec des polluants Dans le réservoir est le stockage des polluants.Les capteurs vérifient le niveau d'eau dans le réservoir pour libérer la soupape du réservoir au bon moment. Phase III - Rinçage des impuretés dans les égouts Le moteur est éteint.La contamination s'écoule du réservoir.La vanne du réservoir est ouverte.La saleté contamine l'égout. Phase IV - Redémarrage automatique de l'aspirateur(après environ 15 secondes) Le moteur est allumé.La contamination est aspirée dans l'aspirateur.La saleté est pulvérisée sur l'eau.La vanne est fermée.Dans le réservoir est le stockage des polluants.Après le nettoyage, l'air est évacué à l'extérieur du bâtiment. Démonstration de l'opération de la décharge automatique Aspirer des liquides, pourquoi faire ? * sécher un carrelage, après un coup de serpillère* aspirer un liquide renversé par accident et surtout:* nettoyage des moquettesEn effet, asperger une moquette et ensuite l'aspirer permet un nettoyage très efficace. Faut-il une installation spéciale ?La centrale, doit être pourvu d'un système coupant le moteur, ou bloquant l'aspiration quand le niveau d'eau dans la cuve dépasse une certaine hauteur. Ce système est généralement à base de flotteur. (ou electrode ci dessus)Egalement, le filtre doit être prévu pour travailler en atmosphère humide, et ne pas laisser passer les mousses.Enfin, la pose est un peu différente, pour éviter les écoulements d'eau dans les prises. Vente en ligne de systèmes d'aspiration centralisée et intégrée ainsi que tous accessoires S.A.V 06 59 48 32 38 Conseils Jusqu'à 20h . Réparation toutes Marques

Description

Fiche technique

Marques	: AQUA AMS 550
Polyester lavable	: SANS FILTRE
Référence	: AQUA 550
Puissance Edf	: 2 X 1750 Watts (3500 watts)
Dépression	: 52 KPA
Débit d'air	: Débit d'air : 350 m3/h
Fixation	: MUR
GARANTIE	: 2 ANS
Voltage	: 220-240 V
Capacité cuve	: 30 LITRES
Compositions	: ABS