AirFlow 1400w type Aldes Aspirateur centralisé - SAS AMS

Produit	AirFlow 1400w type Aldes Aspirateur centralisé
Référence	Aspirateur 1400w /émetteur
Prix	**439.00 EUR**

Image produit





Résumé	Aspirateur central AIRFLOW 1400 garantie 2 ans (jusqu'à 180 m²) Avec émetteur/récepteur

Description

Aspirateur central AIRFLOW 1400 garantie 2 ans (jusqu’à 180 m²), aspiration centralisée Nouvelle génération de moteur à refroidissement direct Haute performance. B- L'AIRFLOW est livrée avec un nouveau silencieux d'air intégré à l'arrière de la centrale. Idéal pour une surface jusqu'à 180 m2 et un maximum de 6 prises.- 1 Centrale sans sac- Dépression : 2820 mmCE- Débit d'air : 189 m3/heure- Air Watts : 559- Garantie : 2 ANS- Entrées d'aspiration : 2- Sorties d'aspiration : 2- Puissance : 1350 Watts- Moteur : Refroidissement direct- Surface conseillée : 180 m²- Nombre maximum de prises : 6- Distance maximum de la prise La plus éloignée de la centrale d'aspiration : 15 mètres- Type de filtration : Filtre plissée polyester avec cône de protection - Niveau sonore en dB (A) : 55- Capacité de la cuve à poussières : 15 litres- Tension : 230 volts- Intensité : 6 ampères- Hauteur : 60 cm- Diamètre : 30 cm- Poids : 10 kg L'émetteur/récepteur : L'émetteur/récepteur s'installe dans les maisons dont le réseau de l'aspiration centralisée est déjà posé, sans le fil basse tension.Autre installation possible, fil installé depuis de nombreuses années et sur lequel il peut y avoir un faux contact.Compatible avec les centrales d'aspiration .Description : Il s'agit d'un ensemble télécommande compacte de type porte clef et de son récepteur à 2 canaux à brancher sur du 12v (sur un véhicule ou bien avec un transformateur optionnel pour une utilisation sur secteur).Très fiable et configurable en mode interrupteur on/off ou en mode temporisation (comme une minuterie) pour chaque sortie.Portée max: 30m en champ libre* Récepteur :- deux sorties par contact relais complets (2x NC+NO)- programmation d'un max. de 31 émetteurs différents- fonction commutation ou impulsion instaurable par sortie- Possibilité de configurer en mode minuterie : 0.5s, 5s, 30s, 1min, 5min, 15min, 30min et 60min- Indicateurs LED pour: sortie, alimentation et minuteur- Résistance chauffante interne sélectionnable pour les environnements froids* Emetteur:- Génère un code 32 bit unique- Plus de 1.000.000.000 codes uniques- Changement facile du code pour des raisons de sécurité- Choisissez la transmission ininterrompue ou la transmission par paquets- Indicateur LED de transmission- Conforme R&TTE (ETS 300-220) (uniquement valable pour les pays dans l'UE).- Émetteur additionnel: type VM130TSpécifications* Récepteur:- alimentation: 9 à 13V CA ou 10 à 15Vcc(Fourni transformateur alimentation sur secteur - fourni)- Consommation: 130mA max. / 20mA en veille (chauffage éteint)- Contacts relais NO / NF: 5A chacun (charges résistives)- Opération via 433MHz- Timers sélectionnables par sortie: 0.5s, 5s, 30s, 1min, 5min, 15min, 30min et 60min- Option de chauffe du circuit pour usage dans des environnements froids- Portée en plein air jusqu'à 30m- Antenne externe- Dimensions: 80 x 70 x25mm* Emetteur:- Alimentation: pile 12V V23GA (incluse)- Opération 433MHz- Dimensions: 63 x 40 x 16mm L'astuce d'un client photos cliquez ici S.A.V 06 59 48 32 38 Conseils Jusqu'à 20h . Réparation toutes Marques

Fiche technique

Marques	: AIRFLOW
Polyester lavable	: OUI
Référence	: AIRFLOW 1400
Intensité Amp	: 6
Puissance Edf	: 1350
Dépression	: 2820 MMCE
Une question ?	: contact@aspiration-web.fr ou 04 42 40 47 93
Débit d'air	: 189 M3/H
Diamètre	: 30 CM
Hauteur	: 60 CM
Fixation	: MUR - PLATINE
GARANTIE	: 2 ANS
Voltage	: 230V
Refroidissement	: Refroidissement direct Haute performance
Propriétés	: Surface conseillée : 180 m²
Superficie	: 180M² MAX
Nombres de prise	: 6 PRISES MAX
Moteur	: Refroidissement direct
Filtration	: POLYESTER
Double filtration	: OPTION
Capacité cuve	: 15 LITRES
Poids	: 10KG
Compositions	: ABS
Entrées d'aspiration	: 2
Sorties d'aspiration	: 2
Notice de Pose	: OUI